A4

灌装机

知识库定位：A4 全自动四头活塞液体灌装机——直线式自动灌装的入门主力，多头同步出瓶。



设备型号	A4
灌装头数	4 heads (2 / 4 / 6 / 8 heads 可定制)
灌装精度	≤ ±1%
额定功率	500 W – 660 W
额定电压	220 V 50 / 60 Hz
工作气压	0.6 – 0.8 MPa
耗气量	300 – 400 L/min
控制系统	台湾品牌 PLC + 触摸屏
气动元件	亚德客（台湾）
光电传感器	SICK（德国）
材质	201 / 304 不锈钢机身，食品级 304 不锈钢 接触部件 (316L / 特氟龙涂层 可定制)
包装尺寸	140 × 120 × 210 cm
认证	CE （证书号 B-S15047199）
灌装速度	10-40 次/分钟 | 10-30 次/分钟
完整参数	共 15 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 进瓶：空瓶经输送带自动进入机器。
- 计数定位：进口光电传感器计数，满 4 瓶挡瓶气缸拦停对位。
- 灌装：灌装头下降，活塞同步推料四头同灌。
- 防滴漏：灌装结束正切断阀收液，瓶口干净。

适用场景

- 瓶装液体中小批量
- 要防滴漏
- 想后道成线

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信