A8

灌装机

知识库定位：A8 全自动八头活塞灌装机——A4/A6/A8 系列产能上限，SICK 光电计数。



设备型号	A8
灌装头数	8 heads (2/4/6/8 heads 可定制)
灌装精度	≤ ±1%
灌装速度	1200–1800 瓶/小时
额定功率	660 W
额定电压	220 V 50/60 Hz
工作气压	0.6–0.8 MPa, 400 L/min
控制系统	台湾品牌 PLC + 触摸屏
气动元件	亚德客（台湾）
光电传感器	SICK（德国）
材质	201 不锈钢机身, 食品级 304 接触部件 (304/316 可选)
输送带	标准 2 m, 长可定制
包装尺寸	140 × 120 × 250 cm
认证	CE

到手怎么跑

- 进瓶：空瓶自动输送进机。
- 计数定位：SICK 光电计数，满 8 瓶拦停对位。
- 灌装：8 头活塞同步推料灌装。
- 防滴漏：底部切断正闭阀收液。

适用场景

- 大批量瓶装液体
- 对计数定位要求高
- 一条线顶多条线

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信