手动包膜+气动折封组合线 ACW-88+A3DP-88

三维包膜机

知识库组合套装：ACW-88 手动切膜 + 3DP-88 手动折封，三维膜包最低成本的完整工序。



设备型号	ACW-88
最大膜宽	40 cm
切膜方式	电热丝
操作速度	5-10 次/分钟
整机功率	1.5 kW
电压	220 V 50/60 Hz (110 V 60 Hz 可定制ation supported)
整机重量	21 kg
外形尺寸	58 × 58 × 28 cm
最大包装尺寸（长×宽）	220 × 140 mm
兼容盒高	30 – 100 mm (可定制 to 20 – 90 mm 或 40 – 110 mm)
动力方式	气动-电动 (需配空气压缩机)
组合机型	ACW-88 + A3DP-88A
线速度	15-20 次/分钟 (paced by the A3DP-88A)
操作人数	1 – 2
完整参数	共 15 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 切膜：按盒型拉出 BOPP 膜，用机身可调切刀裁切，膜宽随意控制。
- 裹膜：把裁好的膜均匀裹在盒子外表面，要求膜面平整无皱。
- 折封：裹好的盒子放进 3DP-88，自动折四边并热封。
- 收件：成品膜面紧贴透明，带防拆封效果。

适用场景

- 首次接触三维膜包
- 多规格小盒型
- 打样间与实验室

1 台起
单台起订，不用凑整线

先试包
寄样试机，录像确认后再定

7 天
常规型号交期

1 年
整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信