A4-500

灌装机

知识库定位：AL-5000 全自动液体灌装线——灌装 + 旋盖 + 贴标整线，50–500ml ±1% 精度。



设备型号	A4-500
适用产品	液体；活塞式灌装
灌装范围	50–500ml
灌装头	2 heads (2 / 4 / 6 / 8 heads 可选)
灌装速度	10-30 次/分钟
灌装精度	±1%
气压范围	0.6–0.8 MPa
耗气量	3–4 m³/h
电压/功率	220V 50-60Hz, 660W
驱动方式	气动+电动复合驱动
控制方式	PLC + 触摸屏 (台湾品牌)
气动件	亚德客
输送带	2 米标配, 规格 可定制
机架	201 不锈钢
完整参数	共 43 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 接气电：接 220V 电源与 0.6–0.8MPa 气源。
- 设参：触摸屏设灌装量（50–500ml）与灌装速度。
- 理瓶：调转盘速度与护栏，适应瓶型。
- 试旋盖：装盖试旋 3–5 瓶，确认扭矩与封口。

适用场景

- 要交钥匙整线
- 50–500ml 瓶装
- 可以从灌装单机买起

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信