DFF8

灌装机

知识库定位：DFF8 半自动双嘴膏体吸嘴袋灌装机——酱料调味品与膏霜类袋装的专用款。



设备型号	DFF8
产品系列	DFF8
料斗容积	30 L
灌装喷嘴	2 (多嘴同时灌装)
灌装类型	活塞式灌装
灌装精度	1% 以内
控制方式	Full 气动 (台湾亚德客 气动元件)
电压	220 V 50/60 Hz
气源压力	0.4–0.6 MPa
耗气量	1.1–2.2 m³/h
喷嘴直径	3–12 mm 可选
接液材质	食品级 304 不锈钢 (316 可选)
密封圈	硅胶 O 圈 耐 200℃; 橡胶密封圈 可选 (for 防腐蚀 products)
毛重/净重	100 / 80 kg
完整参数	共 21 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 确认应用：袋型、容量范围、物料特性。
- 选容量档：对照 6 档灌装范围（10–100ml 至 500–5000ml）。
- 定机型：稀稠混合灌装选 DFF8；纯液体看 DF8。
- 锁定细节：嘴径 3–12mm、密封圈材质（硅胶/防腐）。

适用场景

- 辣酱、番茄酱袋装
- 膏霜类化妆品
- 日化稀稠同产

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信