F6

灌装机

知识库定位：F6 系列半自动纯气动液体灌装机——全程无电，0.4–0.6MPa 气源驱动。



设备型号	F6
1	F6-50 / 5–50 ml
2	F6-100 / 10–100 ml
3	F6-300 / 30–300 ml
4	F6-500 / 50–500 ml
5	F6-1000 / 100–1000 ml
6	F6-2500 / 250–2500 ml
7	F6-3000 / 300–3000 ml
8	F6-5000 / 500–5000 ml
气源压力	0.4–0.6 MPa
气动元件	亚德客
灌装精度	±1% 以内
密封	硅胶 O 圈 (食品级, 耐温 200℃); 耐腐蚀橡胶密封圈 可选
触发方式	脚踏 / 自动 定时

到手怎么跑

- 需求确认：单次灌装量、速度、物料特性。
- 选型：按对照表定 F6-50 至 F6-5000。
- 配套确认：无空压机先配（0.4–0.6MPa）。
- 锁定细节：材质 304/定制 316，嘴径 3–12mm。

适用场景

- 车间不能有电气件
- 液体半自动
- 已有空压机

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信