FA6

灌装机

知识库定位：FA6 全自动六头膏体灌装机——中大型酱料厂的多班次量产机型。



设备型号	FA6
灌装喷嘴	4 / 6 (多 50%)
料斗/功率/气源/尺寸	同 FA6 / 同 FA4
灌装喷嘴数量	6
料斗容量	80 L
灌装速度	10-40 次/分钟 × 6 = up to 240 fills/min
灌装精度	±1% 以内
电压	220 V, 50/60 Hz, 660 W
控制方式	气动+电动 (PLC)
包装尺寸	210 × 110 × 150 cm
操作要求	基础培训即可上手
机架/机身	201 不锈钢 / 标配
接液部件	304 不锈钢 / 标配, 食品级
接液部件（可选）	316 不锈钢 / 医药级推荐 / 强腐蚀工况
完整参数	共 22 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 无瓶不灌：SICK 光电无瓶时灌装头自动不出料。
- 跨型切换：FA6 各型号只差气缸组件，换缸即换规格。
- 防腐模式：酸碱物料换硅胶密封件防腐。
- 调速：新品试机从 10 次/分起步，逐步提速到稳定节拍。

适用场景

- 两班倒量产
- 无瓶不灌
- 防腐工况

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信