FF4

灌装机

知识库定位：FF4 气动立式膏体灌装机——手轮调活塞行程定量，脚踏触发批量灌装。



设备型号	FF4
产品系列	FF4 系列
控制方式	Full 气动 驱动, 脚踏阀 或 自动 定时
标配材质	201/304 不锈钢, 接液部件 可选 304/316 不锈钢
认证	CE
材质	201/304 不锈钢, 接液部件 可选 304/316 不锈钢
整机功率	None
灌装精度	±1% 以内
气源压力	0.4–0.6 MPa
耗气量	100–150 L/min
控制方式	全气动驱动
料斗容量	30 L
灌装喷嘴直径	3–12 mm （可选）
整机重量	约 50 kg
完整参数	共 18 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 接气：空压机气管接机进气口，调气压到位。
- 加料：开料斗盖倒料（先过滤防杂质）。
- 定量：手轮调活塞行程至目标灌装量。
- 调速：按物料流动性设灌装速度与间隔。

适用场景

- 膏体定量靠手轮
- 脚踏批产
- 高黏度物料

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信