FF5

灌装机

知识库定位：FF5 电动立式膏体灌装机——电驱版 FF4，不配空压机的车间对口。



设备型号	FF5
产品系列	FF5 系列
控制方式	电动 驱动, 脚踏 或 自动 定时
电源	220 V / 50–60 Hz, 500 W
标配材质	201/304 不锈钢, 接液部件 可选 304/316 不锈钢
认证	CE
材质	201/304 不锈钢, 接液部件 可选 304/316 不锈钢
电压/频率	220 V / 50–60 Hz
整机功率	500 W
灌装精度	±1% 以内
控制方式	电动
料斗容量	30 L
灌装喷嘴直径	3–12 mm （可选）
包装尺寸（长×宽×高）	49 × 45 × 155 cm
完整参数	共 17 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 接电：接 220V/50–60Hz 电源，确认接地。
- 加料：开料斗盖倒料（先过滤）。
- 定量：手轮调活塞行程至目标量。
- 调速：按物料流动性设定速度与间隔。

适用场景

- 没有空压机的车间
- 膏体手轮定量
- 小批量膏体

1 台起
单台起订，不用凑整线

先试包
寄样试机，录像确认后再定

7 天
常规型号交期

1 年
整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信