176-7902-3241
业务咨询 · 工作手机

FF9-500

灌装机

知识库定位：FF9-500 半自动移动灌装头膏体灌装机——灌装头可移动，大桶大罐灌装不用搬。



设备型号	FF9-500
灌装范围	50–500 ml
料斗容量	30 L
灌装喷嘴	1 (可移动灌装头)
灌装速度	10-40 次/分钟
灌装精度	≤1%
耗气量	0.55–1.1 m³/h
气源压力	0.4–0.6 MPa
控制方式	全气动
操作方式	脚踏 开关 / 自动 定时
喷嘴直径	3–12 mm （可选）
Seal Ring	硅胶 O 圈 (耐 100℃) / 橡胶密封圈 (防腐蚀)
毛重/净重	35 / 30 kg
包装方式	加厚纸箱

产品特点

- 按型号参数与现场工况选配，配置清单随报价一并提供
- 可先看机、带料试机，确认效果再定

适用场景

- 大容器灌装
- 液膏通用
- 容量跨度大

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室

本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。 资料版本：2026-11

扫码加企业微信