FA4-500

灌装机

知识库定位：NLA-ALC-500 全自动铝瓶液膏灌装线——标准配 FA4-500 灌装主机，整线交钥匙。



设备型号	FA4-500
灌装范围	50–500ml
灌装头	多头配置
灌装速度	1,200–1,800 瓶/小时
灌装精度	±1%
气压范围	0.6–0.8 MPa
耗气量	3–4 m³/h
电压/功率	220V 50-60Hz, 660W
驱动方式	气动+电动复合驱动
控制方式	PLC + 触摸屏 (台湾品牌)
气动件	亚德客
输送带	2 米标配, 规格 可定制
机架	201 不锈钢
接液部件	食品级 304 不锈钢 (304 / 316 可选)
完整参数	共 25 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 接气电：220V 电源与 0.6–0.8MPa 气源到位。
- 设参：触摸屏设灌装量（50–500ml）与速度。
- 理瓶：调转盘速度与输送护栏。
- 试旋盖：装盖试旋 3–5 瓶确认扭矩。

适用场景

- 要整线交付
- 50–500ml 铝瓶
- 液膏两用整线

1 台起
单台起订，不用凑整线

先试包
寄样试机，录像确认后再定

7 天
常规型号交期

1 年
整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。 资料版本：2026-11

扫码加企业微信