超声波软管封尾机 QDFW-125

封尾机

知识库定位：QDFW-125 气动超声波封尾机——冷封不发热，含活性成分的膏体管专用。



设备型号	QDFW-125
电压	220V 50Hz
封口尺寸	100mm * 7mm
封口速度	10 次/分钟
气源压力	0.4 ~ 0.6 MPa
整机功率	1.5 kW
整机重量	79 KG
外形尺寸	110cm * 56cm * 64cm

到手怎么跑

- 准备：接 220V 电源与 0.4–0.6MPa 气源，超声波频率调到正常区间。
- 装管：把灌好膏的管子放进工作治具。
- 触发：按启动键或踩脚踏，封尾模合拢。
- 超声熔封：瞬间超声把管口内壁熔合，同步压印日期字码。

适用场景

- 怕热的膏体
- 化妆品新锐品牌、配方实验室
- 多种管材通用

1 台起
单台起订，不用凑整线

先试包
寄样试机，录像确认后再定

7 天
常规型号交期

1 年
整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信