TD-1A

灌装机

知识库定位：TD-1A 全自动吸嘴袋灌装旋盖机——液体膏体袋装 100–1000ml 无级可调。



设备型号	TD-1A
灌装范围	100–1000ml
灌装喷嘴	可定制 with one 或 双灌装头
灌装速度	800–1000 只/小时
灌装精度	≤1% (1% 以内)
电压	220V, 50-60Hz
整机功率	3kW
气源压力	0.5–0.7MPa
控制方式	电动+ 气动
毛重/净重	900kg
包装尺寸	1700 × 1100 × 1920mm
气动元件	亚德客（AIRTAC）气动元件
喷嘴直径	3–12mm, 可选
接液部件	食品级 304 不锈钢 (316 可选)
完整参数	共 19 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 开机：接 220V 电源与 0.5–0.7MPa 气源，检查油水分离器。
- 设参：设灌装量（100–1000ml 无级）、节拍与旋盖参数。
- 换袋型：调灌装头高度与定位参数。
- 换物料：清洗料斗、活塞与管路，彻底清残。

适用场景

- 吸嘴袋自动灌旋盖
- 100–1000ml 无级调量
- 液膏两用

1 台起
单台起订，不用凑整线

先试包
寄样试机，录像确认后再定

7 天
常规型号交期

1 年
整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信