铝塑管封尾机 TS-80

封尾机

TS-80 为半自动气动封尾机，专为铝塑复合管封尾设计，结构简单稳定，适合药膏、化妆品铝塑管生产。



设备型号	TS-80
工作电压	220V / 380V (50-60Hz)
额定功率	3.5 kW
封口尺寸	80/100 * 7 mm
封口速度	10-20 次/分钟
工作气压	0.4 ~ 0.6 MPa
毛重	40 kg
外形尺寸	51 cm * 38 cm * 119 cm
包装尺寸	25 cm * 56 cm * 44 cm

产品特点

- 专为铝塑管设计
- 结构简单，故障率低

适用行业与产品

- 化妆品软管（洁面乳/乳液）
- 药膏 / 医药软管
- 食品酱料管
- 胶粘剂 / 颜料管
- 牙膏 / 铝塑管

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信